

NOVY Pureline plafonddampkap - 90cm - 6831



€ 1.889,00

Artikelnummer	6831
EAN	5414425068319
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap): A+

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap): 33,9

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap): A

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap): A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap): D

Functies en kenmerken

Bediening: Drukknoppen / Afstandsbediening

Aantal snelheden: 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten): 6

Motor: Geïntegreerd & motor op afstand

Geluidsdemper: Geïntegreerd

Recirculatie: Optioneel

InTouch functie: Standaard

Auto stop: Ja

Naloopstand (minuten): 10/30

Aantal vetfilters: 2

Vetfilter: 6830020

Vetfilter reiniging indicatie: Ja

Recirculatiefilter reiniging indicatie: Ja

Verlichting

Type functionele verlichting: Led

Type sfeer verlichting: Niet van toepassing

Dimbare verlichting: Ja

Soft-ON/OFF: Ja

Aantal functionele verlichtingspunten: 4

Totaal verbruik functionele verlichting (W): 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting: 2700/4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting: Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening: Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm): 868 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm): 133

Breedte flensrand (mm): 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm): 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm): 150

Positie afvoer: Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)

234 / 66

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)

416 / 238

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)

549 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)

634 / 379

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))

22 / 34

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))

35 / 48

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))

42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)

46 / 59

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W): 117

Voltage cooker hood (V): 220-230

Frequentie (Hz): 50

Lengte van de aansluitkabel (m): 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W): 0.25

Netto gewicht (kg): 21,5

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6831
EAN / Barcode	5414425068319
Maximum debiet luchtafvoer	549 m³
Minimum geluidsniveau	34 dB
Verlichting	Ja
Maximum geluidsniveau	55 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Categorie	Plafonddampkap
Energieklasse	A+
Type montage	Inbouw
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee

SPECIFICATIES	
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	845 mm
Diepte	508 mm
ecocheque	ecocheque
Nisdiepte	485 mm
Serie	Pureline
Hoogte	319 mm
Kleur	Wit
Breedte	868 mm
Inclusief motor	Ja