

NOVY Pureline plafonddampkap - 90cm - 6833



€ 1.889,00

Artikelnummer	6833
EAN	5414425068333
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A++
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 24,7
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) -
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) E

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd & motor op afstand
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10/30
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Niet van toepassing
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Nee
Soft-ON/OFF Nee
Kleurtemperatuur functionele verlichting Niet van toepassing
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening 220-230V / max 300W / Niet dimbaar

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 256 / 86

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 417 / 253

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 549 / 382

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 624 / 382

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 24 / 35

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 47

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 58

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 105

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 21

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6833
EAN / Barcode	5414425068333
Verlichting	Nee
Maximum debiet luchtafvoer	549 m³
Maximum geluidsniveau	55 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A++
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Categorie	Plafonddampkap
Minimum geluidsniveau	35 dB
Type montage	Inbouw
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Bediening via app	Nee

SPECIFICATIES	
Kleur	inox
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	845 mm
Diepte	508 mm
ecocheque	ecocheque
Nisdiepte	485 mm
Serie	Pureline
Hoogte	319 mm
Breedte	868 mm
Inclusief motor	Ja