


BOSCH Serie 6 inbouw dampkap - 86cm - DLN87AC50



€ 779,00

Artikelnummer	DLN87AC50
EAN	4242005475667
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

- Afvoergroep - 86 cm
- Voor montage onder een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 350 lux
- Capacitor motor
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- druktoetsen met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 285 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m3/h; geluidsniveau 61 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 745 m3/h;

geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

- Energie-efficiëntieklasse: A*

- Gemiddeld energieverbruik: 50.1 kWu/jaar*

- Ventilator-efficiëntieklasse: A*

- Verlichting-efficiëntieklasse: A*

- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):

Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A)

re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m3/h; geluidsniveau 71 dB

(A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m3/h ; geluidsniveau

73 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h;

geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor

installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390

m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

580 m3/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 700 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:

- Aansluitwaarde: 277 W

- Spanning: 220 - 240 V

- Duurzaamheid:

- Milieuvriendelijke verpakking

- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm

- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DLN87AC50
EAN / Barcode	4242005475667
Maximum debiet luchtafvoer	600 m³
Breedte	860 mm
Verlichting	Ja
Hoogte	345 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Energieklasse	A
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep

SPECIFICATIES	
Maximum debiet recirculatie	580 m ³
Minimum geluidsniveau	45 dB
Nishoogte	345 mm
Nisbreedte	836 mm
Nisdiepte	264 mm
Serie	SERIE 6
Diepte	282 mm
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	61 dB
Inclusief motor	Ja