

NOVY Pureline Compact plafonddampkap - 90cm - 6810



€ 1.964,00

Artikelnummer	6810
EAN	5414425152735
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Pure'line Compact 90 cm inox Led

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 62,7

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) B

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen + Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 195

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas

kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 222x89

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 12

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 750

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 244 / 40

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 443 / 142

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 581 / 266

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 650 / 483

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 29 / 41

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 43 / 55

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 49 / 61

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 53 / 65

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 171

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 23

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6810
EAN / Barcode	5414425152735
Verlichting	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Categorie	Plafonddampkap
Type montage	Inbouw
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Maximum geluidsniveau	59 dB
Bediening via app	Nee
Serie	Pureline Compact
Kleur	inox
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	845 mm
Maximum debiet luchtafvoer	581 m³
Diepte	508 mm
Nisdiepte	485 mm
Hoogte	195 mm
Energieklasse	B

SPECIFICATIES	
Breedte	868 mm
Minimum geluidsniveau	38 dB
Inclusief motor	Ja