

NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 90cm - 6931



€ 2.090,00

Artikelnummer	6931
EAN	5414425222117
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 38,6

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) B

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Novy Connect Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 868 x 508 x 319

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting
Type functionele verlichting Led strip
Type sfeer verlichting Led strip
Dimbare verlichting
Soft-ON/OFF
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21
Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting
Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000
Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau
Vrijblazend debiet (m³/h) 975
Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 275 / 123
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 470 / 349
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 616 / 383
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max
snelheid (Pa) 713 / 385
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 28 / 41
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

Technische eigenschappen
Maximaal vermogen (W) 198
Voltage cooker hood (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48
Netto gewicht (kg) 29
kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6931
EAN / Barcode	5414425222117
Verlichting	Ja
Wettelijke garantie	2 jaar
Bediening via app	Ja
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via kookplaat	Ja
Categorie	Plafonddampkap
Type montage	Inbouw
Onze aanbevelingen	Nee
Maximum geluidsniveau	59 dB
Energieklasse	A
Maximum debiet luchtafvoer	616 m³
Afstandsbediening	Ja
Nisbreedte	845 mm
Diepte	508 mm
Type bediening	Met afstandsbediening

SPECIFICATIES	
Serie	Pureline Pro
Hoogte	319 mm
Kleur	Wit
Breedte	868 mm
Inclusief motor	Ja
Minimum geluidsniveau	41 dB